



TRABAJADOR SUFRE AMPUTACIÓN DE DEDO AL INTERVENIR EN ACTIVIDAD DE DESCARGA DE MATERIAL

ANTECEDENTES

Al realizar la descarga de material desde la rampla de un camión, el conductor del vehículo se acerca al lugar donde la empresa mandante ejecutaba la maniobra y sin previa autorización, interfiere en la actividad recogiendo una de las eslingas utilizada. Ésta se encontraba enganchada en el tubo ya descargado, por lo que al tirarla, se deslizó y aprisionó el dedo contra un trozo de madera que era utilizado como cuña. El accidente provocó la amputación del dedo índice de la mano izquierda del trabajador.



CAUSAS DEL ACCIDENTE

- » Realizar actividad sin autorización y mantenerse en el lugar de operación.
- » Falta de instrucción sobre las normas de seguridad que hay que respetar al realizar actividades de carga y descarga de materiales.
- » Ausencia de procedimientos seguros en el cual se indiquen las actividades asociadas al cargo que desempeña.
- » Falta de capacitación con respecto a los peligros y riesgos asociados a la actividad desarrollada.
- » No usar los elementos de protección personal.
- » Falta de coordinación entre los trabajadores que intervienen en la operación.

LECCIONES APRENDIDAS

EMPRESA

- 1 Realizar y difundir procedimiento de trabajo seguro de acuerdo al cargo y actividad.
- 2 Si las actividades del conductor incluye intervenir en la carga y descarga, capacitar en el procedimiento seguro, incluyendo uso de elementos de protección personal.
- 3 Señalar el lugar y restringir el acceso cada vez que se realicen operaciones de carga y descarga.
- 4 Establecer y señalar áreas de espera para conductores. En caso de contratistas, debe ser acordado con mandante.
- 5 Establecer un programa de supervisión para carga y descarga en clientes e instalaciones propias (observación de seguridad).
- 6 Coordinar los siguientes cursos con la ACHS:
 - » Manejo manual de cargas.
 - » Maniobras de izaje.

TRABAJADORES

- 1 Nunca realizar actividades sin autorización.
- 2 Al recoger elementos como amarras, eslingas, maderos, etc., verificar que se encuentren libres y que su retiro no provocará movimientos de otros materiales.
- 3 Mantenerse alejado al realizar actividades de carga y descarga de material. Antes de ingresar al área, dar aviso a las personas que realizan la operación y asegurarse que la actividad está detenida.
- 4 Utilizar los elementos de protección personal establecidos en el procedimiento.
- 5 Antes de iniciar la operación coordinarse entre los trabajadores que participarán.

En el
2013

249
trabajadores

sufrieron
amputaciones
traumáticas
en sus trabajos

ayúdanos
a evitar que este
número no
aumente

difundiendo
estas medidas
preventivas